

Calo Rex

Un buen baño te cambia el día



MAXIMUS

Depósito Gas

El Calorex de toda la vida

Máxima durabilidad, para brindarte más agua caliente siempre, de manera fácil y segura.

NUEVO
DISEÑO



Alta durabilidad, protección al tanque con su exclusivo porcelanizado Dura Glas.



Hasta 14% más agua caliente* para mayor confort, por su tecnología XTRA WATER.



Agua caliente más rápido, a la temperatura ideal, por su sistema Ultra Heat.



Encendido en un solo paso, más fácil y seguro con PROTECT ONE. ¡Presiona y disfruta!

7 años La garantía más amplia.**

Disponible desde 1 hasta 6 servicios.

* Dependiendo el modelo y los hábitos de uso. ** Consulte legales al reverso de este material. Disponible en Gas LP y Gas Natural. Las imágenes publicadas en este material son meramente ilustrativas y pueden diferir ligeramente del producto final.

¡EL CALOREX DE TODA LA VIDA SE RENUEVA!



• Encendido en un solo paso, más fácil y seguro con PROTECT ONE. ¡Presiona y disfruta!

• Su diseño moderno, de alta calidad y durabilidad brinda mayor temperatura, aún en climas muy fríos. Garantizando la temperatura ideal en grandes recorridos entre el calentador y el punto de uso.



• Cuenta con **Green Foam, aislante térmico eco-amigable** que mantiene el agua caliente por más tiempo y ahorra hasta el **55% de gas** consumido por reencendidas.*

| MODELO | MAXIMUS G-10 | MAXIMUS G-15 | MAXIMUS G-20 | MAXIMUS G-30 | MAXIMUS G-40 | MAXIMUS G-60 |
|---|--|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| Tipo | Depósito | Depósito | Depósito | Depósito | Depósito | Depósito |
| Recomendación por No. de servicios** | 1 | 1 ½ | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Capacidad (L) | 38 | 62 | 72 | 103 | 132 | 200 |
| Altura total (cm) | 86 | 117 | 130 | 139 | 168 | 164 |
| Diámetro (cm) | 37 | 37 | 37 | 43 | 43 | 54 |
| Peso de producto (kg) | 19,9 | 26,7 | 29,7 | 42,5 | 54,1 | 72,5 |
| Tiempo máximo de recuperación (min) | 22 | 30 | 30 | 56 | 56 | 68 |
| Carga térmica (kW) | 3 | 3,6 | 4,2 | 3,2 | 4,2 | 5,1 |
| Ánodos de protección catódica | 1 ánodo de protección | | | | | |
| Resistencia máxima del tanque (kgf/cm ²) | 13 | | | | | |
| Presión hidráulica máxima de trabajo MPa (kgf/cm ²) | 0,637 (6,5) | | | | | |
| Eficiencia promedio (nueva NOM-003-2021) | 75% | 76% | 78% LP - 77% NAT | 78% | 79% LP - 78% NAT | 79% |
| Tipo de gas | LP y Natural | | | | | |
| Presión de gas requerida | Gas LP 2,74 kPa (27,94 gf/cm ²) • Gas Natural 1,76 kPa (17,95 gf/cm ²) | | | | | |
| Emisión de monóxido (ppm) | < 200 | | | | | |
| Válvula termostática | Calorex Protect One | | | | | |
| Recubrimiento exterior | Pintura horneada | | | | | |
| Recubrimiento interior del tanque | Porcelanizado Dura Glas | | | | | |
| Quemador | Ultra-Heat de acero inoxidable | | | | | |
| Tipo de encendido | Electrónico | | | | | |
| Tipo de control de temperatura | Automático | | | | | |
| Aislante térmico | Green Foam | | | | | |
| Válvula de drenado | Llave de nariz de nylon | | | | | |
| Válvula de alivio (psi) | N/A | | | | | 150 |
| Conexión de entrada y salida de agua | ¾" | | | | | |
| Garantía*** | 7 años | | | | | |

* Comparado con calentadores que usan fibra de vidrio.

** 1 servicio equivale a una regadera de 5 L/min; ½ servicio equivale a 3 L/min. Una tina equivale a 150 L. Se recomienda instalar el calentador lo más cerca de la regadera. Las medidas son nominales.

*** La garantía de 7 años aplicará siempre y cuando el producto se haya registrado debidamente llamando al: 800 225 67 39 dentro de los 90 días posteriores a la compra, de lo contrario, la garantía será de 6 años. La garantía no es acumulable con otras promociones de garantía extendida. La garantía es válida solo dentro de la República Mexicana. La garantía en otros países será de 1 año.

Calorex
Un buen baño te cambia el día