

NUEVO

 **CALOREX**
El hogar del confort sustentable



**Agua caliente sin límite
y para cualquier hogar**

FORTIS
De Paso

**Baños continuos
y sin complicaciones.**

- Su potencia garantiza agua caliente en todo momento.
- Funciona con cualquier presión de agua y es fácil de instalar.
- Encendido con chispa, práctico y seguro.



6 años

La garantía más amplia*

Disponible para 1, 1 ½ y 2 servicios.

* Consulte legales al reverso de este material. Disponible en Gas LP y Gas Natural. Las imágenes publicadas en este material son meramente ilustrativas y pueden diferir ligeramente del producto final.

Baños continuos y sin complicaciones.



- **Dura Glas**, porcelanizado que protege al tanque evitando acumulación de sarro.
- **Mayor protección para tu tranquilidad**, termostato confiable y seguro que evita fugas de gas.
- **Práctico para instalarse** hasta 8 metros de distancia.*

MODELO	FORTIS 06	FORTIS 09	FORTIS 11
Tipo	De paso	De paso	De paso
Recomendación por No. de servicios**	1	1 ½	2
Capacidad a nivel del mar (L/min)	6	9	11
Capacidad a 2200 msnm (L/min)	5	7,5	9***
Altura total (cm)	64	73	92
Frente (cm)	30	36	
Fondo (cm)	30	36	
Peso del producto (kg)	18	28	39
Carga térmica	8,72	13	15,7 Gas LP / 13,9 Gas Nat
Ánodos de protección catódica	1		
Capacidad del tanque recuperador (L)	9,2	17,95	23,5
Resistencia máxima del tanque (kg/cm²)	7		
Presión hidráulica máxima de trabajo MPa (kg/cm²)	0,45 (4,59)		
Eficiencia promedio	82%		
Tipo de gas	LP y Natural		
Presión de gas requerida	Gas LP 2,74 kPa (27,94 gf/cm²) • Gas Natural 1,76 kPa (17,95 gf/cm²)		
Emisión de monóxido (ppm)	< 180 ppm en presión normal		
Válvula termostática	Sit Control AC2		
Recuperador	Con rápido sistema de calentamiento		
Recubrimiento exterior	Pintura horneada		
Recubrimiento interior del tanque	Porcelanizado especial		
Quemador	Porcelanizado		
Tipo de encendido	Chispa o piezo eléctrico		
Tipo de control de temperatura	Automático		
Aislante térmico	Fibra de vidrio		
Válvula de drenado	Llave de nariz nylon		
Válvula de alivio (psi)	No incluida		
Conexión de entrada y salida de agua	¾ "		
Garantía*	6 años		

* Instalar lo más cerca posible del punto de uso, no se recomienda instalar a más de 8 metros de distancia. ** 1 servicio equivale a una regadera de 5 L/min; ½ servicio equivale a 3 L/min. Se recomienda instalar el calentador lo más cerca de la regadera. Las medidas son nominales. *** Modelo FORTIS 11: 9 L/min Gas LP - 8 L/min Gas NAT. * La garantía de 6 años aplicará siempre y cuando el producto se haya registrado debidamente llamando al: 800 225 67 39 dentro de los 90 días posteriores a la compra, de lo contrario, la garantía será de 5 años. La garantía no es acumulable con otras promociones de garantía extendida. La garantía es válida solo dentro de la República Mexicana. La garantía en otros países será de 1 año.