

Cal·o·Rex

Un buen baño te cambia el día

PLENUS

Instantáneo

¡Más agua caliente
al instante y sin límites!

Disfruta más ahorro y rapidez,
con la mayor seguridad.



Máxima cantidad de agua caliente,
50% + agua caliente,* más rápido.



Indicador de nivel de batería, para un
cambio oportuno.



Tecnología Ultra Low, funciona con baja
y alta presión,** se adapta fácilmente a
cualquier hogar.



Máxima seguridad, evita fugas de gas,
sobrecalentamiento y sobrepresión de agua.

4 años Máxima garantía** y durabilidad.

**NUEVO
DISEÑO**

**+70%
AHORRO
en gas***



AWARD

Disponible de 1, 1 ½ y 2 servicios Plus.

* En comparación con un calentador de 10 años de uso, acumulación de sales, eficiencia inferior al 75% y hábitos de uso similares. * Que otros de su categoría. Modelo PLENUS 07.
** Consulte legales al reverso de este material. Utiliza dos baterías tipo "D" (no incluidas). Disponible en Gas LP y Gas Natural. Las imágenes publicadas en este material son meramente ilustrativas y pueden diferir ligeramente del producto final.

¡DISFRUTA DE LA EXPERIENCIA PLENUS!

Nuevo diseño moderno y compacto fácil de usar. Ideal para cualquier espacio.



- **Moderno y amplio display digital** con **indicador de nivel de batería** que te ayudará a cambiarla de forma oportuna.
- Muestra la temperatura y las funciones principales para poder usarlo fácilmente.
- Su moderna y práctica perilla permite elegir la temperatura de forma más sencilla.

MODELO	PLENUS 07	PLENUS 11	PLENUS 13
Tipo	Instantáneo	Instantáneo	Instantáneo
Recomendación por No. de servicios*	1 Plus	1 ½ Plus	2 Plus
Capacidad a nivel del mar (L/min)	7	11	13
Capacidad a 2200 msnm (L/min)	6	8	10
Altura total (cm)	53	56,2	62,2
Frente (cm)	32	33	35
Fondo (cm)	16,3	18,5	18,5
Peso de producto (kg)	6	7,8	8,95
Carga térmica (kW)	10,47	13,95	17,44
Incremento de temperatura (salida-entrada) °C		25	
Flujo mínimo de encendido (L/min)	3,2	3,4	3,8
Presión hidráulica máxima de trabajo MPa (kgf/cm²) **		0,45 (4,59)	
Presión hidrostática mínima requerida para la apertura de control de suministro de gas MPa		0,0098	
Eficiencia promedio (nueva NOM-003-2021)	87%	Gas LP 88% • Gas NAT 87%	Gas LP 88% • Gas NAT 85%
Tipo de gas		LP y Natural	
Presión de gas requerida	Gas LP 2,74 kPa (27,94 gf/cm²)(11" W.C.) • Gas Natural 1,76 kPa (17,95 gf/cm²)(7" W.C.)		
Emisión de monóxido (ppm)		< 180	
Recubrimiento exterior		Pintura horneada	
Tipo de encendido		Automático por demanda de agua	
Tipo de control de temperatura		Perilla y display digital	
Válvula de alivio (psi)		Incluida	
Conexión de entrada y salida de agua mm (in)		12,7	
Conexión de gas mm (in)		12,7	
Diámetro de tubo para evacuación de gases (mm)		92	
Longitud máxima de tubo para evacuación de gases (mm)***		500	
Voltaje de alimentación (VCD)		Utiliza 2 baterías tipo "D" (1,5 V) (no incluidas)	
Garantía****		4 años de garantía total	

* 1 servicio equivale a una regadera de 4 L/min; ½ servicio equivale a 3 L/min. Se recomienda instalar el calentador lo más cerca de la regadera. Las medidas son nominales.

** Presión mínima 1 m (100 g/cm²), presión recomendada de 2 m (200 g/cm²) en caída vertical. Rango recomendado 200 g/cm² a 2,5 kgf/cm².

*** Requerida para instalación en interiores y recomendada para exteriores. Consulte manual.

**** La garantía de 4 años aplicará siempre y cuando el producto se haya registrado debidamente llamando al: 800 225 67 39 dentro de los 90 días posteriores a la compra, de lo contrario, la garantía será de 3 años. La garantía no es acumulable con otras promociones de garantía extendida. La garantía es válida solo dentro de la República Mexicana. La garantía del producto en otros países será de 1 año.

CaloRex

Un buen baño te cambia el día

REV. MAYO 2022