

# Contra para Lavabo con Tapón Giratorio

PH-215

- De latón cromado
- Para desagüe de 2"

## Material de Fabricación

- Cuerpo Latón Cromado
- Empaques Hule

## Características

- Cuerpo 2"

## Instrucciones

1. Retire la contratuerca y el empaque de la nueva contra.
2. Limpie muy bien la abertura del lavabo donde va a hacer la instalación.
3. Se recomienda aplicar un poco de sellador en la parte inferior de la ceja de la contra.
4. Coloque la contra por la parte superior del lavabo.
5. Se recomienda aplicar cinta selladora a favor de las manecillas del reloj en la rosca de la contra, para evitar alguna filtración a través de ésta.
6. Inserte el empaque de hule por la parte inferior del lavabo.
7. Coloque la contratuerca y apriete con la mano; ajuste con la herramienta adecuada.



 **coflex**®

COFLEX, S.A. DE C.V.  
Hidalgo 602 Pte. C.P. 64000  
Monterrey, N.L., México  
servicioclientes@coflex.com.mx  
Hecho en China

FTC-257 Rev. B

ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



El que sabe...  
exige Coflex

[www.coflex.com.mx](http://www.coflex.com.mx)