

FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD



Válvula de
descarga con
Sapo Hermético

CÓDIGO:

IMAGEN

VD-01

LÍNEA:

ELPRO-Sanitaria

FAMILIA:

REFACCIONES

DESCRIPCIÓN:

Válvula de descarga
con Sapo Hermético



PARTE

MATERIALES

MEDIDAS

CUERPO DE VERTEDERO ELPRO/UPC	POLIPROPILENO	Ancho $\varnothing 2"$
TUBO DE 8" GRUESO BLANCO	POLIESTIRENO	Alto 8" $\varnothing 31/32"$
SOPORTE MANGUERA GRANDE	POLIPROPILENO	Grande $\varnothing 1 5/64"$ Chico 1 33/64"
TUERCA DE SUJECIÓN HEXAGONAL BLANCA	POLIPROPILENO	Rosca $\varnothing 2"$
EMPAQUE DELGADO NACIONAL	PVC PLASTIFICADO	$\varnothing 2"$
CUERPO SAPO RÍGIDO CHICO PERFORADO	POLIESTIRENO	Alto 1 9/32" \varnothing Grande 1 33/64" \varnothing Chico 11/16"
EMPAQUE DE SELLO PARA SAPO RIGIDO CHICO	TERMOPRENE	Grande $\varnothing 2"$ Chico $\varnothing 1 33/64"$
CLIP METALICO PARA TIRA NYLON		
TIRA PLÁSTICA CON ESFERAS	NYLON	Largo 25 cms
FLOTADOR	EVA	

NORMAS

NOM-010-CONAGUA-2000
UPCR ASME A112.19.5-08

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FUNCIONAMIENTO:

AL ACCIONAR LA PALANCA, ESTA LEVANTA LA TIRA DE NYLON QUE A SU VEZ LEVANTA EL SAPO QUE ESTA SENTADO EN LA VÁLVULA DE DESCARGA, AL REALIZAR ESTA ACCIÓN SE DEJAN PASAR 6 LTS. DE AGUA QUE SON LOS QUE REALIZAN EL BARRIDO.

UNA VEZ SENTADO EL SAPO EN LA VÁLVULA DE DESCARGA, EL SELLADO ES HERMETICO, POR LO QUE NO SE FILTRA NI TIRA AGUA.

LA VÁLVULA DE DESCARGA SOPORTA UNA PRESIÓN MÍNIMA DE 0.250 Kg/Cm² (3.5 LBS/INCH²) Y UNA PRESIÓN MÁXIMA DE 8 Kg/Cm² (114 LBS/INCH²)

EMPAQUE

EMBALAJE

GARANTÍA:

CAJA

35 pzas.

LARGO: 11.4 cm
ANCHO: 7.9 cm
ALTO: 27 cm
TOTAL: 2,431.62 cm³

LARGO: 50 cm
ANCHO: 37 cm
ALTO: 60 cm
TOTAL: 111,000 cm³

GARANTIA POR 5 AÑOS

FUNCIONALIDAD NO CUBIERTA EN LOS AÑOS SEÑALADOS, POR DESGASTE O RUPTURA EN USO Y CONDICIONES NORMALES EN EL TANQUE DEL WC.
MATERIAL INCOMPLETO EN EL EMPAQUE FINAL, QUE IMPIDA INSTALACIÓN O FUNCIONAMIENTO

CUALIDADES DEL PRODUCTO

*VÁLVULA DE DESCARGA CON SAPO HERMÉTICO INCLUIDO

*EVITA CUALQUIER FUGA EN SU SANITARIO.

Miguel López de Legaspi 635 Zona Industrial
C.P. 44040 Guadalajara, Jalisco, México
01800 613 35776

elpro.mx

ventas@elpro.mx