

FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

elpro[®]
Creando productos **confiables**

Juego de Válvulas
y componentes
para tanque sanitario (WC)

CÓDIGO:

IMAGEN

HN-03

LÍNEA:

ELPRO-Sanitaria

FAMILIA:

HERRAJES

DESCRIPCIÓN:

Juego de Válvulas y componentes
para tanque sanitario (WC)



PARTE

MATERIALES

MEDIDAS

VÁLVULA DE ADMISIÓN DE 10 1/2" NOM/UPC

POLIPROPILENO

Rosca \varnothing 15/16" Válvula \varnothing 15/16"

VÁLVULA DE DESCARGA DE 8"

POLIPROPILENO

Rosca \varnothing 2 11/32" Descarga \varnothing 2 11/32"

SAPO

POLIESTIRENO

Cono \varnothing 2 1/64"

PALANCA

POLIPROPILENO / POLIESTIRENO / ABS

Palanca 8 1/2" Rosca Levs \varnothing 3 5/8"

FLOTADOR

POLIPROPILENO / ACETAL

Varilla 5 13/32" Flotador \varnothing 3 51/64"

TORNILLOS

METAL GALVANIZADO

\varnothing 5/16"

TUERCAS

METAL GALVANIZADO

\varnothing 5/16"

RONDANAS

METAL GALVANIZADO

\varnothing 5/16"

NORMAS

NOM-010-CONAGUA-2000
UPCR ASME A112.19.5-08

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FUNCIONAMIENTO:

AL ACCIONAR LA PALANCA, PERMITE PASAR 6 LTS. DE AGUA, GENERANDO UN BARRIDO COMPLETO DE AGUA.

AL CAER EL SAPO A LA VÁLVULA DE DESCARGA EL SELLADO ES TOTALMENTE HERMETICO, POR LO QUE NO SE TIRA AGUA, PERMITIENDO POR OTRO LADO QUE LA VÁLVULA DE ADMISIÓN LLENE EL TANQUE DE 6 LTS. EN UN TIEMPO DE 1 A 3 MINUTOS COMO MÁXIMO, LOGRANDO QUE EL USO DEL SANITARIO PUEDA SER CONTINUO SIN NECESIDAD DE ESPERAR POR MUCHO TIEMPO Y A LA VEZ AHORRANDO AGUA.

LA VÁLVULA ADMISIÓN RESISTE UNA PRESIÓN MÍNIMA DE 0.250 KG / CM² (3.5 LBS/INCH²) HASTA UNA PRESIÓN DE 7 KG / CM² (100 LBS/INCH²), ADEMÁS CUENTA CON UN TORNILLO DE NIVEL QUE AJUSTA EL LLENADO DEL TANQUE, SELLÁNDOSE EN EL MOMENTO EN EL QUE HAYA LLEGADO AL NIVEL DESEADO SEGÚN SE HAYA AJUSTADO EN LA INSTALACIÓN.

EL HERRAJE CUENTA CON UNA MANGUERA QUE SE ENCARGA DE CARGAR EL ESPEJO DE AGUA DE LA TAZA, ADEMÁS DE RESISTIR 10,000 CICLOS DE TRABAJO, AHORRANDO 22,000 LITROS DE AGUA AL AÑO

EMPAQUE

EMBALAJE

GARANTÍA:

CAJA

16 pzas.

LARGO: 14 cm
ANCHO: 10 cm
ALTO: 32 cm
TOTAL: 4,480 cm³

LARGO: 60 cm
ANCHO: 32 cm
ALTO: 42 cm
TOTAL: 80,640 cm³

GARANTIA POR 5 AÑOS

CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FUNCIONALIDAD NO CUBIERTA EN LOS AÑOS SEÑALADOS, POR DESGASTE O RUPTURA EN USO Y CONDICIONES NORMALES EN EL TANQUE DEL WC.

MATERIAL METÁLICO ROTO POR CORROSIÓN, QUE REPERCUTA EN MAL FUNCIONAMIENTO O FUGA EN OPERACIÓN NORMAL DENTRO DEL TANQUE.

MATERIAL INCOMPLETO EN EL EMPAQUE FINAL, QUE IMPIDA INSTALACIÓN O FUNCIONAMIENTO

CUALIDADES DEL PRODUCTO

- * VÁLVULA DE ADMISIÓN DE 10 1/2"
- * VÁLVULA DE DESCARGA DE ALTURA 8" 3/4
- * SAPO HERMETICO A PRUEBA DE FUGAS
- * SISTEMA AHORRADOR DE AGUA QUE REGULA LA DESCARGA MEDIANTE FLOTADOR DE EVA

Miguel López de Legaspi 635 Zona Industrial
C.P. 44940 Guadalajara, Jalisco, México

01800 813 35776

elpro.mx

ventas@elpro.mx