

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## CABLECANAL SUP 20X12 RET +ADHESIVO X 2MTS



DXN10051

### Principal

Gama de producto	DF
Tipo de producto o componente	Mini trunking (**)
Presentación del dispositivo	With cover (**)
Equipo suministrado	adhesive (**)
Tono de color	Blanco RAL 9003
Cantidad por juego	1

### Opcionales

Enlace de sección cruzada	20 x 12 mm
Compartimentación	1 compartimo
Modo de fijación	Adhesivo Fijación con tornillos
Material	PVC (cloruro de polivinilo)
Longitud	2000 mm
Anchura	20 mm
Altura	12 mm

### Ambiente

Resistencia a las llamas	HB UL 94 V0 Autoextinguible M1 UNE 23727
Normas	IEC 61084-2-1 UL 1565
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...50 °C
Características ambientales	Lubricant resistant Impact resistant Resistencia al aceite
Grado de protección IP	IP42
Grado de protección IK	IK07

### Unidades embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

---

Package 1 Weight 0.213 kg

## Oferta sostenibilidad

---

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>

## Garantía contractual

---

Periodo de garantía 5 Years

Reemplazo(s) recomendado(s)