

Soldadura Al Frio

EPOXI

PEGATANKE®



PEGATANKE ES APLICABLE
SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE

• METAL • ALUMINIO • COBRE • MDF
• CERÁMICA • LOSA • MADERA
• VIDRIO • PVC • PLÁSTICO



Soldadura Al Frio

EPOXI

PEGATANKE®


Reconocida en el mercado por su alta resistencia y su versatilidad tanto en trabajo pesado como para soluciones cotidianas, repara desde piezas de vehículos, metalmecánica, cerámica, vidrios, perfiles, hasta artículos del hogar, es utilizada por mecánicos, herreros, latoneros, carpinteros, estudiantes, amas de casa.



AUTOMÓVILES



TANQUES DE AGUA



RADIADORES

Soldadura Al Frio

EPOXI

PEGATANKE®



PEGATANKE ES APLICABLE
SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE

• METAL • ALUMINIO • COBRE • MDF
• CERÁMICA • LOSA • MADERA
• VIDRIO • PVC • PLÁSTICO



Soldadura Al Frio

EPOXI

PEGATANKE®



Resiste más de 300°C
de Temperatura.



Resiste más de 250Kg.
de peso muerto.



Pega bajo el agua.



Seca en 30 minutos bajo el sol
o una hora y media a la sombra.



La mezcla del producto al finalizar
su aplicación es de color negro.

Soldadura Al Frio

EPOXI

PEGATANKE®
Blanca



PEGATANKE ES APLICABLE
SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE

- METAL • ALUMINIO • COBRE • MDF
- CERÁMICA • LOSA • MADERA
- VIDRIO • PVC • PLÁSTICO
- FIBRA DE VIDRIO



Soldadura Al Frio

EPOXI

PEGATANKE®
Blanca

Pegatanke en su necesidad de innovar y dar respuesta a un mercado exigente desarrolla **EPOXI Blanco**, aplicable en superficies de color claro y cuando es necesario mantener la estética, ideal para marcos de ventanas, lanchas, y cualquier material de fibra de vidrio, con variedad de usos.



VENTANAS



REFRIGERADORES



FIBRA DE VIDRIO

Soldadura Al Frio

EPOXI

PEGATANKE®
Blanca



PEGATANKE ES APLICABLE
SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE

• METAL • ALUMINIO • COBRE • MDF
• CERÁMICA • LOSA • MADERA
• VIDRIO • PVC • PLÁSTICO
• FIBRA DE VIDRIO



Soldadura Al Frio

EPOXI

PEGATANKE®
Blanca



Resiste más de 250°C
de Temperatura.



Resiste más de 200Kg.
de peso muerto.



Pega bajo el agua.



Seca en 45 minutos bajo el sol o una
hora y 45 minutos a la sombra.



La mezcla del producto al finalizar
su aplicación es de color blanco.