

Soldadura Al Frio

EPOXI

PEGATANKE®

TRANSPARENTE

Repáralo y Listo



Resiste hasta 700 kg de peso muerto y 500°C

Soldadura Al Frio

EPOXI

PEGATANKE®

TRANSPARENTE

PEGATANKE TRANSPARENTE es un pegamento epoxi de alta calidad, diseñado para aquellos trabajos en donde no queremos visualizar el pegamento dando acabado mas estético.

Posee una alta resistencia a la tension y altas temperaturas, siendo PEGATANKE TRANSPARENTE la única con estas capacidades en el mercado.



LENTES



FAROS



VIDRIO

Soldadura Al Frío

EPOXI

PEGATANKE®

TRANSPARENTE

Repáralo y Listo



Resiste hasta 700 kg de peso muerto y 500°C

Soldadura Al Frío

EPOXI

PEGATANKE®

TRANSPARENTE



Resiste hasta 500°C de temperatura.



Resiste más de 700 kg de peso muerto.



Pega bajo el agua.



Seca en 45 minutos al sol o una hora 45 minutos a la sombra.



La mezcla del producto al finalizar su aplicación es transparente

Soldadura Al Frio

EPOXI

PEGATANKE® ACERO



- VIDRIO • PLÁSTICOS • CERÁMICA • FIBRA DE VIDRIO
- LOSA • METAL • ALUMINIO • COBRE • MADERA • MDF

Soldadura Al Frio

EPOXI

PEGATANKE® ACERO

Formulado para ser utilizado como adhesivo o mortero de anclaje entre distintos materiales usados en construcción. Esta nueva fórmula ofrece mayor tiempo de vida útil para los trabajos sometidos a condiciones extremas de temperatura y resistencia a la tensión (ideal para las industrias o trabajos de gran esfuerzo), así como unir partes secas o totalmente sumergidas en agua.



FIERROS



MAQUINARIA



MOTORES

Soldadura Al Frio

EPOXI

PEGATANKE® ACERO



- VIDRIO ▪ PLÁSTICOS ▪ CERÁMICA ▪ FIBRA DE VIDRIO
- LOSA ▪ METAL ▪ ALUMINIO ▪ COBRE ▪ MADERA ▪ MDF

Soldadura Al Frio

EPOXI

PEGATANKE® ACERO



Resiste más de 700°C de Temperatura.



Resiste más de 400Kg a 500Kg de peso muerto.



Pega bajo el agua.



Seca en 30 minutos bajo el sol o una hora y 30 minutos a la sombra.



La mezcla del producto al finalizar su aplicación es de color gris oscuro