

		Ficha técnica Válvulas agua			
División : Conexiones y Válvulas			Familia: Válvulas		Clave: VPA
Válvula de purga de aire con expulsión lateral para toma domiciliaria					
Catálogo	Código	Descripción		Terminal	Peso kg
VPA19 SB	74C1001605403	VALV. PURGA AIRE 19 SIN BARRENO		Rosca hembra de 3/4"-14 NPSM	0.379
VPA13 SB	74C1001605407	VALV. PURGA AIRE 13 SIN BARRENO		Rosca hembra de 1/2"-14 NPSM	0.338
VPA-13 CB	74C1001703339	VALV.PURGA AIRE 13 CON BARRENO		Rosca hembra de 1/2" .-14" NPSM NPT	0.326
VPA-19 CB	74C1001703794	VALV. PURGA AIRE 19 CON BARRENO		Rosca hembra de 3/4"-14 NPSM	0.339

Normas y especificaciones			Imagen
Norma ref. : NMX-X-031-SCFI-2010			
Componente	Material	Especificación	
Cuerpo	Latón	ASTM B-455/6	
Base	Latón	ASTM B-16/92	
Tapa	Latón	ASTM-B-455 / 6	
O´ring	Nitrilo		
Esfera	Nylon		

Especificaciones			
Medida nominal	Temperatura de trabajo	Resistencia al par de apriete conexiones	Presión máxima de trabajo
13 mm (1/2")	-15°C a 70°C	90 N·m (9.177 kgf·m) 88 8.9	15 kgf/cm²
19 mm (3/4")	-15°C a 70°C	113 N·m (11.52 kgf·m)	15 kgf/cm²
Características			
Diseño robusto, cuerpo y base fabricada en latón, tapa maquinada, resistente al medio ambiente, sistema de ensamble tipo roscable, Aplicaciones Úse en tomas domiciliarias para agua potable de uso doméstico, con sistema de sello resistente a los diferentes tipos de aguas duras. Diseñada para ser instalada únicamente en toma domiciliaria.			