

FICHA TÉCNICA


TIPO: MONOPOROSA
PRODUCTO: MUSE
COLOR: BEIGE
FORMATO: 25 x 40 cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			UNIDADES	ESPECIFICACIÓN	ENSAYO
1. Dimensiones y aspecto superficial	1.1 Longitud		mm	400.4 ± 0.5%	ISO-10545-2
	1.2 Anchura		mm	257.5 ± 0.5%	ISO-10545-2
	1.3 Espesor		mm	8.3 ± 10%	ISO-10545-2
	1.4 Rectitud de lados	1.4.1 Lado mayor	mm	400.4 ± 0.3%	ISO-10545-2
		1.4.2 Lado menor	mm	257.5 ± 0.3%	ISO-10545-2
	1.5 Ortogonalidad	1.5.1 Lado mayor	mm	400.4 ± 0.5%	ISO-10545-2
		1.5.2 Lado menor	mm	257.5 ± 0.5%	ISO-10545-2
	1.6 Planitud de la superficie	1.6.1 Curvatura central (vs. diagonal)	mm	476.0 (+0.5, -0.3%)	ISO-10545-2
		1.6.2 Curvatura lateral	mm	400.4 (+0.5, -0.3%)	ISO-10545-2
		1.6.3 Alabeo (vs. diagonal)	mm	476.0 ± 0.5%	ISO-10545-2
1.7 Aspecto superficial		-	Mínimo 95% de las baldosas deben estar libres de defectos visibles	ISO-10545-2	
2. Propiedades Físicas	2.1 Absorción de agua		%	> 10	ISO-10545-3
	2.2 Resistencia a la flexión		kg/cm²	≥ 200	ISO-10545-4
	2.3 Resistencia al choque térmico		-	Resiste	ISO-10545-9
	2.4 Resistencia al cuarteo		-	Resiste	ISO-10545-11
	2.5 Resistencia al congelamiento		-	Resiste	ISO-10545-12
3. Propiedades Químicas	3.1 Resistencia a productos químicos		-	Resiste ¹	ISO-10545-13
	3.2 Resistencia a las manchas		-	Mínimo clase 3	ISO-10545-14
4. Grado de Destonalización	I ▶ II III IV				

El Producto Muse Beige formato 25 x 40 cm cumple con todas las especificaciones técnicas establecidas por la Norma Internacional ISO-13006 para baldosas prensadas en seco con absorción de agua >10 %, grupo BIII.

¹ Evite que el material cerámico tenga contacto con productos químicos tales como Ácido Muriático, Ácido Fluorhídrico, Cloro, Gasolina, Thiner, Diésel, Limpiadores que contengan Hidróxido de Potasio y otros similares, dado que el uso de dichas sustancias, puede provocar cambios severos en la superficie de las losetas, alterando su apariencia original.

Elaboró:



ANGEL SÁNCHEZ AVILA

ESPECIFICACIONES Y NORMATIVAS DE CALIDAD