

Recomendaciones

- Realizar pruebas bajo condiciones reales de aplicación para asegurar su correcto funcionamiento.
- Amasarlo a mano hasta lograr la consistencia deseada.
- Limpiar el marco eliminando residuos de materiales, óxido y agua.
- Si fuese necesario, colocar calzas de neopreno.
- Sujetar al vidrio con número suficiente de clavillos, grapas o junquillos sujetavidrios atornillables.
- Presionar el **firmset®** con firmeza para obtener la mayor adhesión tanto al marco como al vidrio.
- Repasar la superficie del **firmset®** por medio de espátula cóncava ligeramente humedecida en solvente, evitando dientes de sierra.
- Permitir el secado inicial del **firmset®** durante tres días antes de pintarlo. Evitar el movimiento en puertas y ventanas móviles en ese tiempo.
- Después de 3 días pintar el **firmset®** para mayor durabilidad.

Mantenimiento

- Cuando el producto sufra algún daño, reemplace la sección, limpiando el área antes de aplicar nuevamente **firmset®**.

Precauciones

- No se deje al alcance de los niños.
- En caso de ingerir el producto, favor de acudir al médico.

Limitaciones

- En aplicaciones donde existan fuertes vibraciones o movimientos.
- No debe envolverse en papel poroso y absorbente pues éste se impregnará de los aceites, por ello es recomendable en venta de mostrador el uso de bolsa de plástico.

Presentación

Tamaños y Colores



Rendimiento

Junta en mm	Rendimiento m
6 x 6	26.45
7 x 7	19.43
8 x 8	14.80
9 x 9	11.75
10 x 10	9.25
15 x 15	4.23
20 x 20	2.38

Tiempo de vida

6 meses en bodega fresca y seca, en el envase original a temperaturas de 21 °C (70 °F) y 50% de humedad relativa.

Soporte Técnico

Productos Pennsylvania pone a sus órdenes su Departamento Técnico para:

Asesoría sobre la aplicación de este o cualquier otro sellador.

Revisión de planos.

Cálculo del tamaño de la junta a sellar.

Efectuar pruebas de compatibilidad entre sus selladores en general y los diferentes materiales.

Soporte técnico: 01 800 90 210 00
soporte.tecnico@pennsylvania.com.mx

NOTA:

Productos Pennsylvania S.A de C.V. responde por la calidad de los materiales del producto, más no responde por la aplicación del mismo. Es responsabilidad del usuario hacer las pruebas de aplicación de este producto antes de utilizarlo.