

# Conexiones Tuboplus con Inserto Plástico

## Descripción


- Conexiones con inserto plástico para la Línea Hidráulica Tuboplus.
- Figuras en catálogo:
  - Conector macho 20 x 1/2"
  - Conector hembra 20 x 1/2"
  - Conector macho 25 x 3/4"
  - Conector hembra 25 x 3/4"

## Características

- Inserto de plástico de ingeniería.
- Temperatura de operación máxima de 95°C a 2.5 kg/cm<sup>2</sup>.
- Presión de trabajo máxima 20 kg/cm<sup>2</sup> a 20°C.
- Cuerdas tipo NPT compatibles con los accesorios hidráulicos en el mercado.
- Conexiones hembra con refuerzo de arillo metálico que le brinda mayor resistencia mecánica.
- Alta resistencia a la corrosión.
- Garantía Rotoplas.
- Máximo par de apriete 16 Nm.
- Patente en trámite.

## Conector Macho con inserto plástico

d (mm)	F (mm)	D (mm)	D1 (mm)	P (mm)	L (mm)	H (mm)
20	1/2	27	41	16	53	12
25	3/4	36	41	17	47	16



## Conector Hembra con inserto plástico

d (mm)	F (mm)	D (mm)	D1 (mm)	P (mm)	L (mm)	H (mm)
20	1/2	27	38	16	53	12
25	3/4	36	41	17	65	18

