



AV. LOS ANGELES No. 1005 OTE.
COL. FUTURO NOGALAR
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L.
MÉXICO. C.P. 66484

TEL:
(81)8865-8160
FAX:
(81)8865-8162

www.rugo.com.mx
E:mail: rugo@rugo.com.mx

FIG. 44-CC



*Regadera ecológica utiliza un gasto mínimo de 2.0 y un máximo de 3.9 L/min a baja presión

MODELO	FIGURA	PRESIÓN DE TRABAJO (kg/cm ²)		
		BAJA (0,2 A 1,0)	VEDA (1,0 A 3,0)	ALTA (3,0 A 6,0)
CARIBE	44-CC	*✓	✓	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	44-CC
DESCRIPCIÓN	REGADERA EMPLEADA EN EL ASEO CORPORAL
REGADERA	MODELO: CARIBE
MATERIAL DE REGADERA	A.B.S.
DIAMETRO	2 3/4"
ACABADO	CROMO
ESPESOR	12 MICRAS
CONEXIÓN	ROSCA INTERIOR 1/2"NPT

Niveles de edificación

kg/cm ²	Nivel de edificación (en pisos*)
(0,2 a 1,0)	1 a 4
(1,0 a 3,0)	4 a 12 ó Equipo hidroneumático
(3,0 a 6,0)	más de 12 ó Equipo hidroneumático

* Nota: Contados a partir del depósito superior del agua

