


Gancho

Nivel de Revisión Rev.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Ancla de sujeción	Latón
2. Opresor	Acero inox
3. Gancho	Latón
4. Tornillo de fijación	Acero inox
5. Taquete	Plástico
6. Llave hexagonal	Acero



ACABADO
703CL Cromo
703CL.2 Negro mate

CERTIFICADO
No

Peso del producto Kg

0,000101

MEDIDAS DE INSTALACION

1. Coloque el ancla (1) contra el muro (a la altura deseada) y marque los barrenos en el muro. Con ayuda de un taladro (no incluido) perforo el muro e introduzca los taquetes.
2. Fije el ancla (1) al muro ajustando los tornillos (4) utilizando un desarmador (no incluido).
3. Por ultimo, coloque le gancho (3) en el ancla (1) roscando el opresor (2), utilizando la llave hexagonal (6).

FUNCIONAMIENTO

1. El producto debe ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación.
2. El producto debe ensamblar sin problemas y debe ser compatible con todas sus partes sin forzamientos o inclinaciones.

RECOMENDACIONES

Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente. Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla del plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto de base aceite. Nunca utilice sílicón en la parte interior del producto. Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimientos ya que pueden dañar la superficie del producto.

MANTENIMIENTO

Para la limpieza de su producto solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar. No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquido para limpieza de baño o pisos, solventes ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.


GARANTÍA

Garantía de 100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación.
10 años en acabado cromo, 2 años en otro acabado y 1 en partes móviles.



DIMENSIONES

ZONA A 49,8 mm
ZONA B 22 mm
ZONA C 40 mm



Presión Gasto Litros Gasto Galones